

## Fiche technique HECK UG (Couche de fond universelle)

<b>HECK UG:</b>	Couche de fond pigmentée sans solvant, contenant du quartz, pour usage extérieur et intérieur
<b>Propriétés:</b>	Facile à mettre en oeuvre, contient du quartz, grande résistance à la saponification, sans solvant, sans odeur, produit une surface accrochante, ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau Réduit ou régule l'absorption d'eau des supports fortement absorbants ou présentant une absorption variable, améliore l'adhérence
<b>Coloris:</b>	Blanc ou selon nuancier Color Sensation, autres coloris sur demande
<b>Domaine d'application:</b>	Pour extérieur et intérieur Couche de fond sur supports sains, absorbants, à liant minéral ou organique. Également sur surfaces en plâtre ou en enduit de chaux et plâtre et sur les panneaux de plâtre. Couche de fond pour enduits de finition à liant organique ou minéral HECK, également sur systèmes d'isolation HECK. L'utilisateur est seul responsable pour toutes les autres situations d'utilisation.
<b>Composition:</b>	Dispersion de polymères, pigments et quartz à grain fin, ne forme pas de film
<b>Consommation:</b>	0,2 - 0,3 l / m <sup>2</sup> (consommation supérieure possible sur les supports très absorbants)
<b>Température du support et de mise en oeuvre:</b>	Au moins + 5 °C. Une température inférieure pendant la phase de durcissement peut avoir un impact durable sur les propriétés du produit.
<b>Support:</b>	Le support doit être durci, solide, propre, sec et dépourvu de graisses. Les enduits neufs et le béton doivent être suffisamment pris. Avant de commencer l'application de la couche de fond, veiller à bien protéger toutes les parties ne devant pas la recevoir. Si la couche de fond tache malgré tout des surfaces non protégées, les nettoyer immédiatement. Bien agiter le contenu du récipient avant emploi
<b>Mise en oeuvre:</b>	Appliquer HECK UG (couche de fond universelle) non dilué ou dilué avec 5 % d'eau maxi en une couche au rouleau ou au pinceau. Avant d'appliquer les couches suivantes, attendre au moins 5 heures, selon les conditions ambiantes.
<b>Traitement ultérieur:</b>	La couche de fond fraîche doit être protégée contre une perte d'eau trop rapide (soleil, vent, fortes températures), ainsi que contre le gel et la pluie.
<b>Revêtement de surface:</b>	Avec enduits de finition HECK: HECK STR (enduit structuré), HECK SIP (enduit silicates), HECK SHP (enduit à la résine de silicone), parements HECK
<b>Conservation:</b>	Au froid, mais à l'abri du gel, bien refermer les récipients entamés. Durée de conservation en récipient d'origine, env. 12 mois.



Nos informations sont conformes à l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles sont fournies en toute bonne conscience, mais sans engagement de notre part. Sous réserve de modifications en lien avec le progrès technique et le développement des produits. Nos informations servent uniquement à décrire les propriétés de nos produits et services et ne constituent aucunement une garantie. Elles ne dispensent par le client de son obligation de vérifier minutieusement les fonctions et les possibilités d'utilisation des produits par du personnel dûment qualifié. Cette règle s'applique également à la protection des droits de tiers. Le fait de mentionner les noms de marques d'autres entreprises ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits équivalents. La publication de la présente version annule et remplace les fiches de données techniques précédentes.

**HECK Wall Systems GmbH**  
Thölauer Straße 25  
95615 Marktrechwitz / Germany  
T: +49 9231 802-330  
F: +49 9231 802-330  
[www.wall-systems.com](http://www.wall-systems.com)